TECHNISCHE DATEN

NEU!

Modellbezeichnung: Bandit 1250 ABS (GSF1250A)
Fz-Typ: WVCH **Modelljahr: 2010**

MOTOR UND GETRIEBE

Bauart, Kühlsystem	: 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, wassergekühlt
Abgasreinigung / Abgasnorm	: G-Kat und SUZUKI PAIR-System / Euro 3
Hubraum / Bohrung x Hub	: 1255 cm³ / 79,0 x 64,0 mm
Verdichtungsverhältnis	: 10,5 : 1
Nennleistung (ohne Staudruck)	: 72 kW / 7.500 min-¹ (98 PS)
Maximales Drehmoment	: 108 Nm / 3.700 min-¹
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl.	: DOHC (Tassenstößel) / 4
Gemischaufbereitung	: SDTV Benzineinspritzung, Ø 36 mm mit ISC Leerlaufregelung
Motorschmierung	: Nass-Sumpf mit Wärmetauscher
Auspuffsteuerung	: --
Anlassersystem	: Elektrostarter
Kupplung, Betätigung	: Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch
Getriebe / Endantrieb	: 6-Gang / O-Ring-Kette
Primär- / Sekundärübersetzung	: 1,54 / 2,39 (43/18)
Getriebeübersetzungen	: 3,08 / 2,06 / 1,55 / 1,30 / 1,16 / 1,07
Höchstgeschwindigkeit	: 225 km/h

FAHRWERK

Rahmenbauart	: Doppelschleifen-Rohrrahmen, Stahl
Vorderradaufhängung, Innenrohr	: Teleskop-Gabel, Ø 43 mm
Federung / Dämpfungssystem	: Schraubenfedern / Cartridge-System
Einstellung	: Federvorspannung
Hinterradaufhängung	: Aluminium-Kastenschwinge
Federung / Dämpfungssystem	: Zentralfederbein mit Hebelsystem, Schraubenfeder / Gasdruckdämpfer
Einstellung	: Federvorspannung, Zugstufe
Federweg vorne / hinten	: 130 mm / 136 mm
Bremsanlage vo.	: 2 Scheiben, Ø 310 mm, 4 Kolben, ABS
Bremsanlage hi.	: 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben, ABS
Felgen / Bereifung vorne	: 3.50x17 / 120/70ZR17 (58W)
Felgen / Bereifung hinten	: 5.50x17 / 180/55ZR17 (73W)
Lenkkopfwinkel / Nachlauf	: 64°40' / 104 mm

ELEKTRISCHE ANLAGE

Zündsystem	: Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung
Batterie / Lichtmaschine	: 12V-10Ah / 400 W

ABMESSUNGEN, GEWICHTE

Abmessungen (LxBxH) / Radstand	: 2130 x 790 x 1095 mm / 1485 mm
Sitzhöhe	: 810 oder 830 mm (einstellbar)
Leergewicht fahrfertig	: 251 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	: 475 kg
Tankinhalt, ggf. inkl. Reserve (Kraftstoffart)	: 19 Liter (Normalbenzin mind. 91 Oktan)

AUSSTATTUNG

ABS, Hauptständer, variable Sitzhöhe, ISC Leerlaufregelung

SONSTIGES

Erstellt von Matthias Henes

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Stand 31.08.2009